

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com**LÄNKHUVUD SIGEW..ES STÅL/STÅL**SIGEW12ES
LÄNKHUVUD LS

- Länkhuvud,klämbara
- Finns även som vänstergängade med beteckningen (L)

**Produktbeskrivning**

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Innerringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska.

Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning har produkten ett spår och smörjhål i inner- och yttering. Smörjning krävs bl a för att minska friktionen och öka lagrets livslängd.

Att tänka på

- Belastningsriktning: radiell/axiell
- För länkhuvud är detta extra viktigt och speciell beräkning måste göras från fall till fall om dessa utsätts för axiell last
- Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlade, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, utrymmesbehov, monteringsätt

Teknisk data

a	4 mm
b	15 mm
B	12 mm
C1	11 mm
d (innerdiameter)	12 mm
d2	32 mm
d4	16 mm
d6	32 mm

dk	18 mm
Dyn (Dynamiskt bärighetstal)	10
h1	38 mm
l3 min	17 mm
l4	54 mm
l7	14 mm
rs min	0,3 mm
Skruv	M5x16
Stat (Statiskt bärighetstal)	24.5
Vikt	0,11 kg

