

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö  
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com**SPLINEAXEL BSP**

BSP13FN

MUTTER FÖR SPLINESAXEL



- Hög lastkapacitet
- Flera toleransklasser
- Diametrar standard från 4 till 100 mm

**Produktbeskrivning**

NTN-SNR splineaxel BSP är linjära styrningar på axlar med kulbanor. Axlarna, med exakt slipade kulbanor i kombination med kulmutter, kan överföra rotation och även linjära rörelser. De är lämpliga för höga linjära hastigheter och höga varvtal.

Användningsområde:

Splineaxel kan användas i de flesta applikationer som behöver lösa positionering, transport, och rotationsproblem med minsta möjliga friktion. T.ex. till automatiseringsindustrin såväl som inom läkemedels och livsmedelsindustrin.

Finns i flera toleransklasser beroende på applikation

Att tänka på: Rätt val av axelstorlek, smörjmedel samt precisionsklass ökar serviceintervallet avsevärt över tid.

Kombinationen av extremt noggrant slipade kulbanor i axel och mutter ger en överlägsen precision i applikationen, och de olika storlekarna från 4 till 100 mm säkerställer ett stort antal användningsområden inom automatisering.

Översikt konstruktion.



