

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö  
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com**TOPLINE HT200**

6004HT200

SPÅRKULLAGER TOPLINE



- Optimerat Spårkullager för temperaturer upp till +200°C
- Kemikaliebeständig vitontätning

**Produktbeskrivning**

Applikationer med mycket höga arbetstemperaturer, såsom torkar, livsmedelstillverkning, porslin och stålindustri har NTN SNR konstruerat HT200 & HT200ZZ serien. Genom en speciell värmebehandling som ger materialet en metallurgisk stabilitet upp till +200°C. Genom ökat internglapp till C4, stålållare och utprovad solid PTFE smörjmedel har man optimerat lagret för att klara höga temperaturer. HT200 har kemikaliebeständiga tätningar i Viton, HT200ZZ har plåttätningar som ej påverkar rotationshastigheten (låg friktion).

HT200 - Vitontätning.

HT200ZZ - Plåttätning som förhindrar att fasta föroreningar tränger in i lagret.

ATT TÄNKA PÅ

Temperaturområde: upp till +200°C

Välj korrekt tätningsalternativ vid höga varvtal

Innerringsrotation: m6 / H7

Ytterringsrotation: h6/M7

**Teknisk data**

Vikt	0,07 kg
1637_Speed max	10000 rpm
D (ytterdiameter)	42 mm
B	12 mm
d (innerdiameter)	20 mm
Stat Cor (Statiskt bärrighetstal)	5 kN

---

**Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal)**

9,2 kN

---