

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**TOPLINE LT**

6002LT

SPÅRKULLAGER TOPLINE



- Optimerat Spårkullager för temperaturer ner till -60°C
- Levereras med smörmedel som är anpassat för kall och fuktig miljö
- NBR Gummitätad

**Produktbeskrivning**

För kalla applikationer inom lantbruks och livsmedelsindustrin och t ex i alpin miljö där temperaturen kryper ned till -60°C finns LT serien att tillgå. Smörjmedlet i lagren är noga utvalt att för att klara låga temperaturer och är motståndskraftigt mot fukt. Interna radialglappet är C3 för att kompensera för temperaturvariationer som kan uppstå under drift. Lager med efterbeteckning LT är tätade med NBR gummitätning som säkerställer att föroreningar ej tränger in i lagret och förstör smörjmedel och löpbana. Dessa klara tack vare NBR tätningen -40°C, lager med ZZ har ej frikterande plättätningar och klarar -60°C samtidigt som varvtalsgränsen ökar.

LT - NBR gummitätning

LT...ZZ – ej frikterande plättätning

ATT TÄNKA PÅ

Temperaturområde: ned till -60°C

Välj korrekt tätningsalternativ vid höga varvtal

Innerringsrotation: m6 /H7

Ytterringsrotation: h6/M7

**Teknisk data**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Vikt</b>                              | 0,03 kg   |
| <b>1637_Speed max</b>                    | 14000 rpm |
| <b>D (ytterdiameter)</b>                 | 32 mm     |
| <b>B</b>                                 | 9 mm      |
| <b>d (innerdiameter)</b>                 | 15 mm     |
| <b>Stat Cor (Statiskt bärrighetstal)</b> | 2,9 kN    |

