

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

DUBBEL STANDARD KULBUSSNING BBEL

BBE8LUU

Standard kulbussning lång



- Cylindrisk bussning
- Innerdiametrar från 8 till 60 mm
- Mått enl. ISO 10285
- Kulhållare i plast för låg ljudnivå
- Kulhållare i rostfritt stål för utsatta miljöer



Produktbeskrivning

Användningsområde:

Dubbel kulbussning BBEL lämpar har samma dimensioner och toleranser som kulbussningar av BBE-typ , de är dock dubbelt så långa och klarar därför högre belastning

Att tänka på:

Fördelen med dubbel kulbussning är att den kan ersätta 2 korta kulbussningar av BBE-typ. Då koncentrationen blir densamma över hela bussningslängden uppnås en högre noggrannhet och reducerar därmed inbyggnadsarbetet. Fungerar med bibehållen precision i arbetsområden från -20°C till 80°C (kulhållare i plast) alternativt -20°C till 110°C (kulhållare i stål)

Teknisk data

B	33 mm
d (innerdiameter)	8 mm
D (yttre diameter)	16 mm
L	46 mm
Vikt	0,04 kg