

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com**NÅLLAGER HK**HK0306T2
NÅLBUSSNING

- Nållager utan innerring, med tunn pressad yttering.
- Utrymmesbesparande och kostnadseffektiv lagring

**Produktbeskrivning**

Användningsområde

HK – nålrullbussningar, har en mycket tunn pressad plåtyttering som tillverkas i öppen typ i form av hylsor. Dessa används mestadels utan innerring med härdad och slipad axel. Nålrullager är kompakta lagringar som kan ta höga laster och varvtal och består av flera komponenter. Förutom grundkomponenten, nålrullen, finns innerringen, yttringen/ytterhylsan och eventuella tätningar. Nålrullager kan användas utan ytter- och/eller innerring där rullkroppar löper direkt mot axel eller hus och när särskilt utrymmessnåla lagringar krävs. Vissa av typerna kan levereras med tätningar.

Tätad version har efterbeteckning LL.

Att tänka på

Nållager utan innering kräver fast passning i huset.

Teknisk data

C	6 mm
D (ytterdiameter)	6,5 mm
Dyn (Dynamiskt bärighetstal)	925
Fw	3 mm
Olja	50000 rpm
Stat (Statiskt bärighetstal)	565
Varvtal fett	33000 rpm
Vikt	0,0006 kg

