

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

NÅLAXIALKULLAGER NKX

NKX10



- Nållager för kombinerade laster
- Utan innerring



Produktbeskrivning

NKX/NKXZ

Nålrull/axialkullager är kombinerade nålrullager som kan överföra både radiella och axiella belastningar.

Nålrullager är kompakta lagringar som kan ta höga laster och varvtal och består av flera komponenter. Förutom grundkomponenten, nårullen, finns innerringen, ytterringen/ytterhylsan och eventuella tätningar. Nålrullager kan användas utan ytter- och/eller innerring där rullkroppar löper direkt mot axel eller hus när särskilt utrymmessnåla lagringar krävs. Vissa av typerna kan levereras med tätningar.

Tätad version har efterbeteckning Z dammtätning

Att tänka på

Beakta noggrannhet vid tillverkning av angränsande maskindelar, livstid och tillfredställande gång påverkas av toleranser och ytfinhet.

Teknisk data

a	19,7 mm
Axiellt dynamiskt	10000 kN
Axiellt statiskt	14000 kN
C	23 mm
C2	6,5 mm
D (ytterdiameter)	19 mm
D1	24 mm
dw	1 mm
Fw	10 mm

Radiellt dynamiskt	5450 kN
Radiellt Statiskt	6450 kN
Varvtal fett	6700 rpm
Vikt	0,037 kg

