

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com



SVÄNGKRANSLAGER UTAN KUGG

SD.486.20.00.B

SVÄNGKRANSLAGER UTAN KUGG

- Utan Kugg
- speciell korrosionsbehandling
- speciella ytbeläggningar för tung industri (offshore)
- härdningsåtgärder på inre löpbanor och kugghjul etc.





Produktbeskrivning

Våra svängkranslager används i många olika branscher. Allt från låg- eller höghastighets applikationer till tung byggindustri, skogsmaskiner, vindkraftverk. TGB-svängkranslager är konstruerade och producerade enligt de internationella standarderna, som finns i stål C45 och 42CrMo4.

Teknisk data

Dimension C	412,5 mm
Dimension Da	486 mm
Dimension Di	342 mm
Dimension U	415,5 mm
Fästhål La	460 mm
Fästhål Li	368 mm
Fästhål na	24 n°
Fästhål ni	24 mm
Vikt	29 kg



Bearing Type	Dimensions						Flange hole			Mount
	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	d ₄ mm	d ₅ mm	d ₆ mm	d ₇ mm	d ₈ mm	Height mm	
SD-100.20.00.0	400	413.5	442.5	540	600	24	300	24	29	
SD-120.20.00.0	450	463.5	492.5	615	675	30	360	30	37	
SD-140.20.00.0	500	513.5	542.5	690	750	36	420	36	44	
SD-160.20.00.0	550	563.5	592.5	765	825	42	480	42	51	
SD-180.20.00.0	600	613.5	642.5	840	900	48	540	48	58	
SD-200.20.00.0	650	663.5	692.5	915	975	54	600	54	65	
SD-220.20.00.0	700	713.5	742.5	990	1050	60	660	60	72	
SD-240.20.00.0	750	763.5	792.5	1065	1125	66	720	66	79	
SD-260.20.00.0	800	813.5	842.5	1140	1200	72	780	72	86	
SD-280.20.00.0	850	863.5	892.5	1215	1275	78	840	78	93	
SD-300.20.00.0	900	913.5	942.5	1290	1350	84	900	84	100	

SD-2.070 è il Gruppo completo SDI 77452 (SDI 801) trascurabile

Ask for a detailed drawing of the bearing, values may differ